

## Braklube Plus Pro

### 1. Allmän beskrivning

CRC Braklube Plus Pro är ett förstklassigt bromsfett som är perfekt för smörjning av rörliga delar på bromsok och trumbromssystem vid montering, installation och ombyggnad. Det förlänger livslängden på bromsbelägg och bromsok och förhindrar att bromsarna knakar. Fettet har en välbalanserad viskositet så att det inte rinner av, inte ens när bromsarna värms upp till höga temperaturer.

CRC Braklube Plus Pro är metall- och partikelfri och kompatibel med alla material i bromsområdet (även ABS- och aluminiumbromsok). Det är vattenbeständigt och klarar hög temperatur.

CRC Braklube Plus Pro-fettet är förpackat i en innovativ dispenser som underlättar applicering utan dropp och krångel. Med utloppsregulatorn kan du välja önskad mängd för ekonomisk användning. En borste levereras med varje burk så att du kan välja att använda med borste för större ytor och utan borste för detaljerade appliceringar.



**Använd inte på rotorerna och bromsbeläggets friktionssida.**

### 2. Egenskaper

- Välbalanserad viskositet: droppar inte av från bromsok och trumbromssystem.
- Utmärkt vatten- och värmebeständighet
- Förhindrar korrosion
- Metall- och partikelfritt (kompatibelt med ABS- och aluminiumbromsok)
- Kompatibelt med alla material i bromsområdet (säkert på de flesta gummisorterna, plastsorterna och belägningarna)
- Säkert på metallytor; fläckar inte
- Snillrik utmatningsregulator: välj önskad utmatning för ekonomiskt bruk
- Extra borste ingår: använd med borste för större ytor och utan borste för detaljerad applicering
- Innovativt dispenseringsystem: inga rester lämnas kvar i burken
- Skyddskåpa: förhindrar att produkten torkar ut

---

## Braklube Plus Pro

---

### 3. Tillämpningar

CRC Braklube Plus Pro smörjer de rörliga delarna av bromsarna vid montering, installation eller ombyggnad. Det förlänger bromsarnas livslängd och gör så att de inte låter.

### 4. Anvisningar

- Applicera på en ren, torr yta.
- Applicera en tunn, jämn film.
- Det finns ett säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EG-föreskrift nr 1907/2006 Art.31 och ändringar för alla CRC-produkter.

**! Var försiktig så att du inte applicerar Braklube Plus Pro på bromsskivan (rotorn) eller på bromsbeläggens friktionsyta.**

### 5. Typiska produktdata (utan drivmedel)

NLGI-klass:	2
Färg:	Gul
Lukt	Karaktäristisk lukt
Driftstemperatur:	-30 °C → +240 °C
Flampunkt:	240 °C
Droppunkt (ASTM D 217):	Droppar ej
Arbetad penetration (ASTM D 217):	275 till 290 I/10 mm
SKF Emtor Test IP 220/85	Korrosionsgrad 0/0
Typ av basolja:	Semisyntetisk
Viskositet hos basolja vid 40 °C (ASTM D 445):	+/- 375 mm <sup>2</sup> /s
Viskositet hos basolja vid 100 °C (ASTM D 445):	+/- 32 mm <sup>2</sup> /s
4 kulprovning, svetsbelastning (DIN 51 350-04)	2200 N
Densitet vid 25 °C (DIN 51 757)	0,9 g/ml



---

## Braklube Plus Pro

---

### 6. Förpackning

Dispenser: 12 x 200 ml

All information i den här publikationen är baserad på serviceerfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora mängden utrustning och förhållanden som finns och den oförutsägbara mänskliga faktorn rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information tillhandahålls i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Det här tekniska databladet kan redan ha reviderats av skäl som lagstiftning, tillgänglighet av komponenter och nyförvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av det här tekniska databladet skickas till dig på begäran eller finns på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Vi rekommenderar att du registrerar dig på den här webbplatsen för den här produkten så att du kan få alla kommande uppdaterade versioner automatiskt.

Datum: 24 augusti 2020