



- MYCKET SNABBHÄRDANDE 5 kN @ 1h
- HÄRDAR I KONTAKT MED VATTEN
- LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT

Potmix® Asphalt Reactive är en högkvalitativ asfalt för de svåraste asfaltskadorna t.ex. rondeller eller avfarter till motorvägar. Asfaltmassan stelnar i kontakt med fukt och bevattnas innan komprimering — åtgång ca 2 l vatten per 20 kg asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Asphalt Reactive fungerar lika bra sommar som vinter. Produkten är helt lösningsmedelsfri och speciellt framtagen för det Nordiska klimatet.

Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 2-4 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas Potmix® Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på, bevattnas, och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Artikel nr.	Produktnamn	Enhet	st/pall
11040	Asphalt Reactive 20 kg	hink	44
11042	Asphalt Reactive 20 kg	säck	40
11044	Asphalt Reactive 14 kg	säck	60
11046	Asphalt Reactive 10 kg	hink	60