

ASPHALT SEALANT

Potmix® Asphalt Sealant är en snabbhärdande portättningsasfalt som återupplivar gammal och sliten asfalt. Den fyller porer och mindre sprickor, och skapar ett skydd mot genomträngning av vatten. Produkten är en lösningsmedelsfri bitumenemulsion. Hållbarhetstiden är ca tolv månader och produkten bör förvaras skyddad mot frost.

- PERMANENT PORTÄTNINGASASFALT
- KALLT APPLICERBAR MED SNABB HÄRDNINGSTID
- LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT



Bruksanvisning: **rengör lagningsytan** med en borste från damm, olja och fett. Ju renare yta desto bättre slutresultat. **Ytan ska vara torr** och temperaturen minst 5°C. **Blanda produkten grundligt** innan användning. Häll ut massan över lagningsytan och fördela den med en roller. Redskapen kan lätt rengöras med vatten. Torkningstiden är mellan 10-60 minuter beroende på yttemperaturen. På en yta med hög trafikmängd och kan produkten läggas i två skikt - torkning krävs innan applicering av nästa skikt. Åtgången är ca 2-4 m²/l beroende på ytans grovhet och produktens temperatur.

Artikelnummer	Storlek	Enhet	Antal / pall
13002	2.5 l	hink	132
13025	25 l	dunk	16
13091	1000 l	IBC	1

