

tesa® Professional 66958

tesa® PRO Mounting Universal



Produkt Information

Stark, dubbelhäftande tejp – Idealisk för inomhusbruk – Enkel lösning för att fästa lättare föremål – Kan rivas av för hand

tesa PRO Mounting Universal är en oumbärlig tejp med många användningsområden för alla professionella hantverkare som arbetar inomhus. Fäst lätta föremål som kabelkanaler, stuckatur och socklar säkert och permanent på de flesta ytor utan hål eller skador i väggkonstruktionen.

tesa PRO Mounting Universal är en otroligt mångsidig tejp! Den smarta lösningen för ett snabbt och enkelt uppdrag.

Egenskaper

- Slitstark och resistent: Långsiktig temperaturbeständighet vid 40 grader och kortsiktig beständighet vid 60 grader
- Tillförlitligt grepp utan att skada väggkonstruktionen: tesa PRO Mounting Universal kräver varken skruv, plugg eller spik – för snabb och enkel montering utan verktyg
- Perfekt för användning inomhus: Stark dubbelhäftande tejp för säker vidhäftning av lättare föremål, t.ex. kabelkanaler, stuckaturer och socklar – kompenserar för något grövre ytor
- Enkel att använda: Monteringstejpen kan skäras i enskilda små eller stora bitar för att få en självhäftande remsa i optimal storlek

Ansökan

Lätt att applicera:

- För att monteringstejpen ska kunna utveckla sin fulla hållfasthet måste föremålet och ytan vara fria från damm, smuts och fett.
- Rör inte den öppna självhäftande ytan eftersom det kan försämra vidhäftningsförmågan.
- Applicera i vertikala remsor och längs hela föremålets eller ytans längd.
- Tryck hårt i fem sekunder.
- Dra försiktigt bort monteringstejpen parallellt från väggen för att ta bort den. Eftersom monteringstejpen är avsedd för permanent användning kan materialrester finnas kvar på föremålet. Försök att avlägsna den med tesa adhesive remover spray för borttagning av limrester

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PE-foam	• Brottstyrka	7 N/cm
• Färg	Vit	• Typ av liner	Glassine
• Total tjocklek	1050 µm	• Liner färg	Gul
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Tjocklek liner	70 µm
• Brottöjning	200 %	• Vikt (Liner)	80 g/m ²

tesa® Professional 66958

tesa® PRO Mounting Universal



Produkt Information

Häftförmåga på

• Stål (omedelbart)	4.0 N/cm	• Stål (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
• PC (omedelbart)	4.0 N/cm	• PC (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
• PE (omedelbart)	4.0 N/cm	• PE (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
• PET (omedelbart)	4.0 N/cm	• PET (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
• PP (omedelbart)	4.0 N/cm	• PP (efter 14 dagar)	4.0 N/cm
• PVC (omedelbart)	4.0 N/cm	• PVC (efter 14 dagar)	4.0 N/cm

Egenskaper

• Temperatur beständighet kort-tid	60 °C	• Kemikal beständighet	●●
• Temperatur beständighet från	40 °C	• Mjukgörarbeständig	●●
• Tack	●●●	• Statisk skjuvstyrka vid 23°C	●●●●
• Ålders beständighet (UV)	●●	• Statisk skjuvstyrka vid 40°C	●●
• Fuktbeständighet	●●●		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=66958>