

tesa[®] PRO 74613

tesa[®] Professional



Produkt Information

Egenskaper

- Ditt bästa hjälpmedel för alla typer av reparationer och snabba lösningar: Tesa PRO Silvertejp går snabbt och smidigt att applicera, är lätt att riva av för hand och kan användas både utomhus och inomhus.

- tesa PRO Silvertejp är vattenavvisande och fungerar även på något grövre ytor. Oavsett användningsområde uppfyller den här tejpens alla hantverkarens behov.

- Tack vare sin utformning är tesa PRO Silvertejp lätt att rulla av och anpassar sig till alla ytor för ren tätning.

- Denna universaltejp kan användas för många olika tillämpningar, t.ex. reparation, märkning, fästning, tätning och packning.

Ansökan

- Denna silvertejp fungerar bäst på rena, släta ytor

- Applicera tejpens och tryck på ytan med ett fast tryck

Teknisk information (medelvärden)

Värdena i detta avsnitt skall kunna betraktas som representativa / genomsnittliga och bör inte användas för specifikationer.

Tekniska data

• Bärare material	PE film med PET filament	• Brottstyrka	40 N/cm
• Total tjocklek	175 µm	• Temperatur beständighet MAX	60 °C
• Typ av häftämne	Syntetgummi	• Nät	27 trådar per kvadrattum
• Brottöjning	13 %	• Avrullningsmotstånd	3.5 N/cm

Häftförmåga på

• Häftförmåga mot stål	8.0 N/cm	• ojämna ytor	5.5 N/cm
------------------------	----------	---------------	----------

Egenskaper

• Kan rivas av för hand	●●●	• Tack	●●●●
• Raka rivkanter	●●●	• Nötningsbeständighet	●●●
• Enkel att ta bort	Nej	• Water resistance	●
• Kan skrivas på	Nej		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=74613>

tesa® PRO 74613

tesa® Professional



Produkt Information

Ansvarsfriskrivning

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.



För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk
<http://l.tesa.com/?ip=74613>