



TruTool TKA 1500

Tekniska data



**TruTool TKA 1500
utan verktyg****TruTool TKA 1500 45°
verktyg****MAXIMALA
AVFASNINGSLÄNGDER**

MAXIMAL AVFASNINGSLÄNGD STÅL 400 N/MM ²	15 mm	15 mm
MAXIMAL AVFASNINGSLÄNGD STÅL 600 N/MM ²	12 mm	12 mm
MAXIMAL AVFASNINGSLÄNGD STÅL 800 N/MM ²	10 mm	10 mm
MAXIMAL AVFASNINGSLÄNGD ALUMINIUM 250 N/MM ²	15 mm	15 mm

**MAXIMALA
AVFASNINGSHÖJDER**

MAXIMAL AVFASNINGSHÖJD STÅL 400 N/MM ²	10,6 mm	10,6 mm
MAXIMAL AVFASNINGSHÖJD STÅL 600 N/MM ²	8,5 mm	8,5 mm
MAXIMAL AVFASNINGSHÖJD STÅL 800 N/MM ²	7,1 mm	7,1 mm
MAXIMAL AVFASNINGSHÖJD ALUMINIUM 250 N/MM ²	10,6 mm	10,6 mm

RADIER

MINSTA INNERRADIE	30 mm	30 mm
MINSTA BORRHÅL (Ø)	55 mm	55 mm

ALLMÄNT

MINSTA PLÅTTJOCKLEK	3 + hs mm	3 + hs mm
ARBETSHASTIGHET	1 m/min - 1,5 m/min	1 m/min - 1,5 m/min
NOMINELL EFFEKTFÖRBRUKNING	2600 W	2600 W
VARVTAL VID TOMGÅNG	6700 1/min	6700 1/min

VIKT

VIKT UTAN KABEL	10 kg	10 kg
-----------------	-------	-------