



easyFILL 6 µm - M 10 x 1

10 x FFG-PZ-MU-MAGN

Item number: 14 610 101
EAN: 4103810704970
Discount group: A

Tekniska data

Fettsprutanslutning trycksidig: M 10 x 1
 Fyllvolym (cm³): 400
 Fyllmöjligheter: 400-g-fettkartusch, DIN 1284 (12 511), (12 514)
 Diameter fettsprutkolv (mm): 10
 Manövrering fettsprutkolv: medels handhävstång
 Uppfordringsvolym/slag (cm³): 2,2
 Uppfordringstryck till (bar): 400
 Sprängtryck system (bar): 900
 Sprängtryck fettspruthuvud (bar): 1200
 Väggtjocklek fettsprutrör (mm): 1
 Lackering fettsprutrör: svart
 Dimensioner LxBxH (mm): 380 x 185 x 66
 Vikt (kg): 1,02

Specifikation

- Med magnet
- Med slanghållare
- Fettföljekolv, 10 styck (14 900)
- Pansarslang, M 10 x 1 a, 11 x 600 mm, med packningsring (12 880 828)
- Precisionsmunstycke, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Fettspruthuvud av zinktryckgjutning Z 410
- Kulsätesventil förzinkad (85 589)
- Ergonomiskt handtag, slintsäkert, mycket bra kraftöverföring och handhavande

Särskilda kännetecken

- Redskapet bearbetar fetter NLGI 2
- Fettuppfordringsmängd vid 200 bar mottryck efter 40.000 arbetsförlopp nästan oförändrad
- Pumpenkolben und Zylinder mit 6 µ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Optimala hävarmsförhållanden för handhävstångens manövrering, därigenom är den behövda kraften för manövrering av handhävstången så lågt som möjligt
- Problemlös rengöring möjlig på grund av den lätta isärtagbarheten
- Rullad gänga vid fettsprutröret är okänslig mot skada genom stötar och möjliggör snabb och lätt inskrivning med 1,5 varv
- Snabbavluftning genom en halv vridning av fettsprutröret
- Koncipierad för skrovlig användning
- Orienterad mot DIN 1283

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm): 395 x 150 x 70
 Vikt inklusive förpackning (kg): 1,14
 Förpackningsenhet: 1,0