

Solid elslutbleck

Säkerhetsklass Enkla – Bra Omvänd funktion (olåst i strömlöst läge)						
För låshus	Stolpar	Elslutbleck	Låskolvkontakt	Spänning +/- 10%	Ström-förbrukning	Brandklass
5585, 5561, 6585 1385, 1361	505	Solid 114/24V	-	24V DC	110 mA	Nej
6580, 1380	507	Solid 5114//24V	x	24V DC	110 mA	Nej
5585, ,6585, 8561, 1385, 1361, 6580, 1380	510	Solid 5114/24V	x	24V DC	110 mA	Nej
560, 562, 564, 1560, 1362	511	Solid 5114/24V	x	24V DC	110 mA	Nej
Säkerhetsklass Standard – Bättre Rättvänd funktion – (låst i strömlöst läge)						
För låshus	Stolpar	Elslutbleck	Låskolvkontakt	Spänning +/- 10%	Ström-förbrukning	Brandklass
1560	725, 735, 737	Solid 70/24V	-	24V DC	140 mA	Ja
1560	725, 735, 737	Solid 570/24V	x	24 DC	140 mA	Ja
Säkerhetsklass Standard – Bättre Omvänd funktion (olåst i strömlöst läge)						
För låshus	Stolpar	Elslutbleck	Låskolvkontakt	Spänning +/- 10%	Ström-förbrukning	Brandklass
1560	725, 735, 737	Solid 71/24V	-	24V DC	140 mA	Ja
Säkerhetsklass Extra kraftiga – Bäst Rättvänd funktion (låst i strömlöst läge)						
För låshus	Stolpar	Elslutbleck	Låskolvkontakt	Spänning +/- 10%	Ström-förbrukning	Brandklass
5585, 8561 6585	824	Solid 141/24V	-	24V DC	160 mA	A60/E60, EI60
5585, 8561 6585	824	Solid 5141/24V	x	24V DC	160 mA	A60/E60, EI60